



**Specificaties Ledvance Floodlight 150 Aluminium Wit 100W 14000lm 100D - 830 Warm Wit | IP66 -Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 254844                                  |
| EAN              | 4099854306266                           |
| Merk             | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam    | FL 150 P 100W 15KLM 830 PS SY100WT LEDV |
| Garantie         | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur) | 100000                                  |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 100                         |
| Vervangt (Watt)        | 150                         |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 14000                       |
| Lumen per watt         | 140                         |
| Gradenbundel (graden)  | 100                         |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Kantelbaar      | Nee          |
| Powerfactor     | >0.90        |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Muurmontage                         |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector]              |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                         |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Wit                                 |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Noodverlichting          | Nee                                 |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 266 |
| Breedte (mm) | 55  |
| Hoogte (mm)  | 343 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|