



Specificaties Ansell LED Downlight Reef Matt Wit 5W  
486lm 90D - 830-840-860 CCT | 85mm - IP65 -  
Kantelbaar - Buitenverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer    | 245366                                |
| EAN              | 5056144245697                         |
| Merk             | Ansell                                |
| Fabrikantnaam    | Reef LED Adjustable Surface CCT White |
| Garantie         | 3 jaar                                |
| Energielabel     | D                                     |
| Levensduur (uur) | 54000                                 |

## Technische Informatie

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Noodverlichting        | Nee                                          |
| Kantelbaar             | Nee                                          |
| Technologie            | LED Geïntegreerd                             |
| Wattage                | 5                                            |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                                      |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar                            |
| Inclusief Lamp         | Ja                                           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 486                                          |
| Lumen per watt         | 97                                           |
| Gradenbundel (graden)  | 90                                           |
| Kleurcode              | 860 Daglicht Wit, 830 Warm Wit, 840 Koel Wit |

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Lichtkleur (Kelvin)     | 6000 Daglicht Wit, 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave                     |
| Lichtkleur              | Wit                                             |
| Kleurinstelling         | CCT                                             |
| UGR - Verblindingsgraad | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes              |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)                              |

## Armatuur Informatie

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Montage              | Opbouw                     |
| Zaagmaat (mm)        | 72                         |
| IP-Waarde            | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Bedrijfstemperatuur  | -20 to +40                 |
| Behuizing            | PC (Polycarbonate)         |
| Kleur Armatuur       | Wit                        |
| Kleur behuizing      | Wit                        |
| Armatuur Aansluiting | Schroefterminal            |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 110 |
| Diameter (mm) | 85  |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|